

CW 100 P

■ VYSOKOTLAKÉ MYCÍ ZAŘÍZENÍ
PRO PROVOZ AUTOUMÝVÁREN

■ HIGH PRESSURE WASHING UNIT
FOR CARWASH OPERATIONS

PROGRAM

AUTOUMÝVÁRNY

MYCÍ STROJE

HUSTIČE PNEUMATIK

VYSAVAČE

ČISTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE



CW 100 P

Vysokotlaké mycí zařízení CW 100 P je určeno pro mytí osobních, nákladních a užitkových vozidel v autoumývárkách, dále pro mytí zemědělské, stavební a jiné dopravní techniky. Základní části mycího zařízení tvoří agregát svysokotlakým čerpadlem, ovladač s mincovním nebo žetonovým automatem, celonerezový plášť, mycí pistole a podstropní otočné rameno. Jednotlivé konstrukční prvky jsou navrženy s vysokou životností a spolehlivostí. Tyto vlastnosti jej předurčují pro profesionální využití.

Další přednosti zařízení:

- celonerezové opláštění s ventilačními průduchy (grošovaný nerez plášť) s vysokou odolností v prostředí nasyceném solí
- celonerezové podstropní nekonečně otočné rameno
- ovladač s mincovním automatem a klíčovým spínačem pro obsluhu
- vysokotlaká hadice, mycí pistole, tubus pro odložení mycí pistole
- možnost zimního provozu tzn. nezámrzný systém
- využití recirkulované a čisté vody v jednotlivých programech
- použito nízkootáčkové vysokotlaké čerpadlo

Technická data:

- Hmotnost mycího agregátu 125 kg
- Rozměr mycího agregátu 970 x 560 x 1500 (š x h x v)
- Napěťová soustava 400V – AC 50Hz 400 V/TN-S
- Elektrický příkon 4 kW
- Jmenovitý pracovní / max. tlak 100 bar / 130 bar
- Tlak vstupní vody 2 – 6 bar
- Jmenovitý pracovní průtok 10 -15 l/min.

Sídlo:
Šebesta, spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:
Šebesta, spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309

www.sebesta.cz
sebesta@sebesta.cz



ŠEBESTA spol. s r.o.